


【特記】

樹脂部はリサイクルプラスチック (エコマーク認定品)  
賠償責任保険加入品  
再生プラスチック擬木 色: ダークブラウン (UV剤7.5%入)  
外観: (丸太)クヌギ肌模様  
階段踏面(w=50)平面、スリップ止めライン付きとする。  
図面寸法は標準値、寸法公差は品質証明書にてご確認下さい。

A-A断面図



参考敷設歩掛 10段当り

| 項目   | 単位             | 数量   |
|------|----------------|------|
| 床掘り  | m <sup>3</sup> | 0.29 |
| 埋戻し  | m <sup>3</sup> | 0.23 |
| 残土処理 | m <sup>3</sup> | 0.06 |
| 据付手間 | 人              | 0.70 |

据付手間は普通作業員  
土工事、基礎工事は含まず。

部材数量表 10段当り

| 品名    | 品番         | 標準寸法D×W×Lmm | 標準重量kg | 数量   | 単位 |
|-------|------------|-------------|--------|------|----|
| 二本組木  | GW-10075-F | 100×2×750   | 6.5    | 10.0 | 本  |
| 止め杭   | GK-670     | 60×700      | 1.8    | 20.0 | 本  |
| 組付ボルト | M10×130    | 溶融亜鉛メッキ     |        | 20.0 | 組  |

|                |                  |    |    |
|----------------|------------------|----|----|
| 縮尺             | 1/15             | 用紙 | A4 |
| 品名             | エコギ木 二本組木階段      |    |    |
| 型式             | GW-10075-2SP-F-Z |    |    |
| <b>ヤマム株式会社</b> |                  |    |    |